Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyemutter med svivel Codipro SS FE DSR

Produktinformasjon



Produktinformasjon

SS FE DSR M Rustfri dobbel svingbar øyemutter med innvendig gjenge.

Den rustfrie versjonen av den doble svingbare ringen, FE DSR, kan brukes i fuktige, korrosive, kjemiske og maritime miljøer. Dens doble ledd gir perfekt justering med stroppen.

Produktegenskaper

- Roterbar under belastning.

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: AISI 316 L
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Arbeidstemperatur: -20°C opp til + 200°C
Standard: EN 1677-1
except grade/WLL


Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyemutter med svivel Codipro SS FE DSR

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Gjenge	Dreiemoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L max. mm	S mm	Vekt kg
4215SSFEDSRM8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex