

"Quick Lift" Øyebolt med svivel QL DSR

Produktinformasjon



Produktinformasjon

QLR er en dobbel svingbar løftering som muliggjør spesielt rask forankring. Med et knappetrykk kan den festes i det gjengede hullet på sekunder. Dens doble svingfunksjon sikrer perfekt justering med stroppen.

QL.DSR sparer opptil 80 % av tiden sammenlignet med innskruing av en konvensjonell løftering. Systemet fungerer rent mekanisk og krever derfor ingen komplisert vedlikehold.

Den svingbare løfteringen QL.DSR er laget av GRADUP-stål, som sikrer bedre kvalitet på de anvendte råmaterialene. Den har høyere løftekapasiteter enn faste ringer og en sikkerhetsfaktor på 5, noe som betyr at dens bruddlast er fem ganger større enn kapasiteten angitt i det tekniske databladet.

Andre opplysninger

- Overholder maskindirektiv: 2006/42/CE.

... [Read more](#)

Materiale: Gradup-stål

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C opp til +200°C


Standard: EN 1677-1

Except grade and safety factor

Sikkerhetsfaktor: 5:1

"Quick Lift" Øyebolt med svivel QL DSR

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Thread mm	Pitch mm	Dreiemoment Nm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	E mm	F mm mm	G, mm	H, mm	L1mm mm	S2 mm mm	Mmm mm	Vekt kg
4215QLDSRM8	0,25	M 8	1,25	20	31	30	30	38	27	14	53	9,5	17,5	18	M 8	0,3
4215QLDSRM10	0,4	M 10	1,5	30	31	30	30	38	27	14	53	9,5	19,5	18	M 10	0,3
4215QLDSRM12	0,65	M 12	1,75	60	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 12	0,9
4215QLDSRM14	0,7	M 14	2	80	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 14	0,9
4215QLDSRM16	1,05	M 16	2	100	40	40	45	53	38	17	76	13	27	27	M 16	0,9
4215QLDSRM20	1,7	M 20	2,5	160	55	55	60	83	55	25	115	19	30	40	M 20	2,6
4215QLDSRM24	2,5	M 24	3	180	55	55	60	83	55	25	115	19	36	40	M 24	2,6
4215QLDSRM30	3,5	M 30	3,5	200	55	55	60	83	55	25	115	19	45	40	M 30	2,7