


# Ståltau 6x7-FC

## Produktinformasjon



## Produktinformasjon

Ståltau for stag og skiheis

## Andre opplysninger

**Trådentall:** 42

**Utførelse:** høyre krysslått.

... [Read more](#)

Generelt bruk



Stay rope



Jordbruk og husdyr



**Konstruksjon:** 6x7- FC.

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Galvanisert.

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0,47

## Ståltau 6x7-FC

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
101100204250140	2	1 770	Galvanisert	sZ	2,35	1,48	Dry	1,38
101100304250140	3	1 770	Galvanisert	sZ	5,29	3,32	Dry	3,11
101100404250140	4	1 770	Galvanisert	sZ	9,4	5,9	Dry	5,52
101100504250140	5	1 770	Galvanisert	sZ	14,7	9,23	Dry	8,63
101100604250140	6	1 770	Galvanisert	sZ	21,2	13,3	Dry	12,4