



Generelt bruk



## Ståltau PVC-belagt 6x7

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

#### Krysslått PVC-belagt ståltau

- Et ståltau med stålkjerne (WSC) og PVC-belegg. Har flere bruksområder som f.eks. fastmontering, sikring, styring etc., men ikke til løfting.
- PVC-belegget er UV-bestandig som gjør det egnet for lengre utendørsbruk og er i fullt samsvar med REACH-forskriften.

**Eksempel på bruksområde:** Låsestropper, signalordninger og kapell.

**Advarsel!** Fjern PVC-belegget før låsing med presslås!

### Andre opplysninger

**Trådentall:** 42

**Utførelse:** Krysslått

**Smeltepunkt PVC:** Ca. 100°C

**Konstruksjon:** 6x7-FC

**Merking:** I henhold til standard, I henhold til standard.

**Arbeidstemperatur:** -30°C opp til +70°C

**Overflate:** PVC-belagt, se tabell for farge

**Standard:** EN 12385-4

*Utenom belegg*

**Fyllningsfaktor:** 0,47

Art. nr.	Tau diameter	Wire Ø mm	Farge	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
105130300200070	3	2	transparent	1 770	2,35	1,48	-	1,38
105130400300070	4	3	transparent	1 770	5,29	3,32	-	3,11
105130500400070	5	4	transparent	1 770	9,4	5,9	-	5,54
105130600400070	6	4	transparent	1 770	9,4	5,9	-	5,54
105130800600070	8	6	transparent	1 770	21,2	13,3	-	12,5