



Rundsling EXTREEMA® XS, Lift-tex

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Extreema® XS er en kompakt høystyrke rundsling utviklet for løfteoperasjoner i trange eller begrensede områder. Den brukes der tradisjonelle stropper blir for klumpete eller krever større løfteutstyr. Produsert i HMPE, kombinerer den høy lastekapasitet med liten diameter, noe som muliggjør effektiv og kontrollert løfting i trange omgivelser.

WLL-område: 3 – 20 t

EWL-område: 0,5 m – 16 m (15 t/20 t kan produseres opptil 65 m)

Når du bør velge dette produktet:

- Løfting i trange områder med begrenset klaring
- Applikasjoner som krever kompatibilitet med standard sjakler

Produktfordeler

- Kompakt diameter muliggjør løfting i begrensede eller vanskelig tilgjengelige områder
- D:d-forhold 1:1 gjør at den kan brukes med standard bøyelsjakler
- HMPE-konstruksjon gir høy styrke med lav vekt
- Lav egenvekt forenkler transport, håndtering og lagring
- Endeløs ytterstrømpe gir god slitestyrke og lang levetid

Andre opplysninger

Materiale: HMPE -Dyneema®

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -40°C opptil +70°C

Standard: EN 1492-2

except material

Sikkerhetsfaktor: 7:1

Art. nr.	WLL tonn	EWL m	Farge
340500300200030	3	2	Gul
340500300400030	3	4	Gul
340500500100030	5	1	Rød
340500500150030	5	1,5	Rød
340500500200030	5	2	Rød
340500500300030	5	3	Rød
340500500400030	5	4	Rød
340501000200030	10	2	Oransje
340501000400030	10	4	Oransje
340501001000030	10	10	Oransje
340501000800030	10	8	Oransje
340501000600030	10	6	Oransje
340502000600030	20	6	Oransje