



Ropetex Thin Lube 30

Produktinformasjon

ROPETEX

Produktinformasjon

Ropetex Thin Lube 30 er et semi-tørt tynt film smøremiddel som kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner, både i industri og bygg. Det har utmerket penetrasjon og korrosjonsresistente egenskaper. Thin Lube 30 minimerer også slitasje mellom trådene og strengene i et ståltau, og er derfor perfekt for hyppig bruk under tøffe arbeidsforhold. Det består også av komponenter som reduserer forurensning av slipende partikler, sannsynligheten for at smøremiddelet 'slenger av' og oppbygging av smøremiddel.

Typiske applikasjoner

Generell industriell løfting
Vinsjøtau
Tårnkraner
Mobilkraner
Kaikraner
Fisketau

Tilleggsopplysninger

Applikasjonsmetoder:	Bærbar sprøyte eller børsting/drypping.
Minimum applikasjonstemperatur:	-5°C (produktet bør holdes til minst 10°C i 48 timer før påføring).
Farge/tekstur:	Brun ugjennomsiktig væske.
NLGI Grad:	Løsemiddel væske
4-ball sveiselast:	> 100 kgf
Tilgjengelighet:	<ul style="list-style-type: none">• 400 ml aerosol• 5 liter kanne• 20 liter kanne

Ekstra: Ikke glem å laste ned white paper med mye nyttig informasjon om ståltau smøremidler. Se "Dokumenter" fanen.

Andre opplysninger

Arbeidstemperatur: -30°C up to +60°C

Art. nr.	Beskrivelse
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum