Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex wiresmøring Thin Lube 30 20 liter

Produktinformasjon



ROPETEX

Produktinformasjon

Ropetex Thin Lube 30 er et semi-tørt tynt film smøremiddel som kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner, både i industri og bygg. Det har utmerket penetrasjon og
korrosjonsresistente egenskaper. Thin Lube 30 minimerer også slitasje mellom trådene og strengene i et ståltau, og er derfor perfekt for hyppig bruk under tøffe arbeidsforhold. Det består også av komponenter som reduserer forurensning av slipende partikler, sannsynligheten for at smøremiddelet 'slenger av' og oppbygging av smøremiddel.

Typiske applikasjoner

Generell industriell løfting
Vinsjtau
Tårnkraner
Mobilkraner
Kaikraner
Fisketau

Tilleggsopplysninger

Applikasjonsmetoder:	Bærbar sprøyte eller børsting/drypping.
Minimum applikasjonstemperatur:	-5°C (produktet bør holdes til minst 10°C i 48 timer før påføring).

... *Read more*

Arbeidstemperatur: -30°C up to +60°C

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex wiresmøring Thin Lube 30 20 liter

Teknisk data

Artikkel nr.	Beskrivelse
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex