



Fallsikringssele AVAO® Europeisk utgave, Petzl

Produktinformasjon

Produktinformasjon

AVAO-selen er spesielt designet for arbeidere i høyden. Designet er spesifikt for arbeidsposisjonering og tau-nedstigning. Konturert skum på det halvstive midjebelte og benløkker gir komfort under bruk. Midjebelte har metallfeste på sidene, utstyrløkker og verktøyholder-spor, som gjør det mulig for brukeren å organisere alt nødvendig utstyr for en arbeidsdag. Justeringen er rask og enkel med selv-låsende DOUBLEBACK-spenner.

Komfortabel konstruksjon

- Bredt plasserte skulderstropper reduserer gnaging på nakken
- Tynne, glidende stropper gir mer frihet og bevegelsesfrihet
- Alle kontaktsoner bruker konturert skum og er foret med pustende materiale, inkludert skulderstropper, midjebelte og benløkker, noe som gjør det mer komfortabelt å arbeide og bevege seg rundt
- Halvstivt midjebelte og benløkker gir optimal passform og støtte
- Metallfeste på sidene kan foldes ned for å forhindre at de hekter seg fast når de ikke er i bruk
- Elastiske benløkker (utsiftbare og tilgjengelige som tilbehør) gjør at selen opprettholder riktig justering enten brukeren går eller er suspendert

Enkel å bære og organisere utstyr

- Metall D-ring på ventralen er utstyrt med festepunkter for å installere en PODIUM eller LITEPOD arbeidssete
- Ventral festepunkt har en tekstilløkke som gjør det mulig for brukeren å installere en sikkerhetsline med en RING OPEN festing
- To side metallfester for å koble til en posisjoneringsline i dobbel modus
- Fem forhåndsformede utstyrløkker med beskyttende hylster
- To spor for CARITool verktøyholdere eller INTERFAST tilkoblingssystem

Enkel å justere

- Selv-låsende DOUBLEBACK-spenner gjør justering av skulderstropper, midjebelte og benløkker enkel og praktisk
- Anti-skli enheter installert på DOUBLEBACK-spennene hjelper med å opprettholde riktig justering gjennom arbeidsdagen

Andre opplysninger

Materiale: Nylon, polyester, aluminum, stål

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 361, EN 813, EN 358