Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau 6x26-IWRC

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Ståltau for wincher, skogbruk, kraner

Andre opplysninger

- **Utførelse:** Høyre kryssslått.

... *Read more*

Konstruksjon: 6x26-IWRC.
Merking: I henhold til standard
Overflate: Blankoljet.
Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.58
RCN: 06

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau 6x26-IWRC

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm²	Smøring	Vekt kg/100m
101100654050329	6,5	1 770	Bright	sZ	30,41	19,23	SupplierStandard	0,18
101100804050329	8	1 770	Bright	sZ	40,4	29,1	SupplierStandard	27
101100904050329	9	1 770	Bright	sZ	51,1	36,9	SupplierStandard	34
101101004070329	10	1 960	Bright	sZ	69,8	-	SupplierStandard	40
101101004050329	10	1 770	Bright	sZ	63,1	45,5	SupplierStandard	42
101101104050329	11	1 770	Bright	sZ	76,3	55,1	SupplierStandard	51
101101204050329	12	1 770	Bright	sZ	90,8	65,6	SupplierStandard	60
101104134070329	41,3	1 960	Bright	sZ	145	-	SupplierStandard	790

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex