Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wire Rope Grip EUREKA, Powertex

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Powertex Wire Rope Grip EUREKA er et høyytelses wire grip designet for løfteapplikasjoner og testet i henhold til EN 13411-5 standarder. Disse klemmene er designet for bruk med seks-strandede wire tau i 6x19 (M) og 6x36 klasser og vanlig lagt wire tau i 8x19 klasse opp til 1960 N/mm², med fiberkjerne og stål kjerne. Tilbyr en pålitelig og effektiv metode for sikring av laster.

Produktfunksjoner

Høy lastekapasitet:	Når det er riktig montert, kan EUREKA grip håndtere opptil 90% av ståltauets minimum bruddlast (MBL), og sikrer robust og pålitelig ytelse.
Sikker og trygg:	Designet for å anta høy friksjon mellom wire tauet og gripet, og gir et sikkert grep for løfteoperasjoner.
Rask og enkel montering:	Bare to grip er nødvendig for en sikker montering, og den raske monteringsprosessen krever ingen muttere, noe som gjør det trygt, brukervennlig og effektivt.
Lav vedlikehold:	Gripene er galvanisert, og boltene er dacrotisert, noe som sikrer lav vedlikehold og langvarig holdbarhet.
Allsidig bruk:	Egnet for oppheng av statiske laster og engangs løfteoperasjoner, forutsatt at de vurderes av en kompetent person med hensyn til passende sikkerhetsfaktorer.

Materiale og konstruksjon

... Read more


Merking: Powertex, EUREKA, størrelse og serienummer
Overflate: 5-6: Elektrogalvanisert, 8-16 Varmgalvanisert
Bemerk: Ikke anbefalt for bruk med komprimerte, hamrede eller plastdekkede ståltau. I tillegg er disse gripene ikke egnet for bruk med spiralstrandtau.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wire Rope Grip EUREKA, Powertex

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	Tau diameter mm	Antall klemmer ved løft	Dreiemoment Nm	Rope Ø inch	Bolt Ø mm	D mm	L mm	Vekt kg
121100500340	EUREKA-5	4-5	2	6	3/16	5	22	27	0,07
121100600340	EUREKA-6	6	2	15	1/4	6	28	40	0,14
121100800340	EUREKA-8	8	2	18	5/16	6	32	48	0,24
121101000340	EUREKA-10	9-10	2	30	3/8	8	42	61	0,52
121101100340	EUREKA-11	11	2	30	7/16	8	42	61	0,52
121101300340	EUREKA-13	12-13	2	70	1/2	10	46	80	0,8
121101400340	EUREKA-14	14	2	70	9/16	10	55	105	1,15
121101600340	EUREKA-16	15-16	2	115	5/8	12	60	97	1,7

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex