



Wire Rope Grip EUREKA, Powertex

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Powertex Wire Rope Grip EUREKA er et høyttelses wire grip designet for løfteapplikasjoner og testet i henhold til EN 13411-5 standarder. Disse klemmene er designet for bruk med seks-strandede wire tau i 6x19 (M) og 6x36 klasser og vanlig lagt wire tau i 8x19 klasse opp til 1960 N/mm², med fiberkjerne og stål kjerne. Tilbyr en pålitelig og effektiv metode for sikring av laster.

Produktfunksjoner

- Høy lastekapasitet:** Når det er riktig montert, kan EUREKA grip håndtere opptil 90% av ståltauets minimum bruddlast (MBL), og sikrer robust og pålitelig ytelse.
- Sikker og trygg:** Designet for å anta høy friksjon mellom wire tauet og gripet, og gir et sikkert grep for løfteoperasjoner.
- Rask og enkel montering:** Bare to grip er nødvendig for en sikker montering, og den raske monteringsprosessen krever ingen muttere, noe som gjør det trygt, brukervennlig og effektivt.
- Lav vedlikehold:** Gripene er galvanisert, og boltene er dactrosisert, noe som sikrer lav vedlikehold og langvarig holdbarhet.
- Allsidig bruk:** Egnert for oppheng av statiske laster og engangs løfteoperasjoner, forutsatt at de vurderes av en kompetent person med hensyn til passende sikkerhetsfaktorer.

Materiale og konstruksjon

- Kropp:** Smidd fra ikke-aldrende karbonstål
- Bolt:** Sekskantet sokkelbolt laget av 40Cr grad 12.9, som sikrer styrke og pålitelighet
- Kompatibilitet:** Designet for bruk med 6 eller 8-strandede ståltau med stål- eller fiberkjerne, med strekkfasthet opp til 1960 N/mm².
- Full sporbarhet:** Hvert grip er merket med Powertex branding, størrelse og en sporbarhetskode, som sikrer sporbarhet til produksjonspartiet og råmaterialene.

Andre opplysninger

Merking: Powertex, EUREKA, størrelse og serienummer

Overflate: 5-6: Elektrogalvanisert, 8-16 Varmgalvanisert

Bemerk: Ikke anbefalt for bruk med komprimerte, hamrede eller plastdekkede ståltau. I tillegg er disse gripene ikke egnet for bruk med spiralstrandtau.

Art. nr.	Kode	Tau diameter mm	Antall klemmer ved løft	Dreiemoment Nm	Rope Ø inch	Bolt Ø mm	D mm	L	Vekt kg
121100500340	EUREKA-5	4-5	2	6	3/16	5	22	27	0,07
121100600340	EUREKA-6	6	2	15	1/4	6	28	40	0,14
121100800340	EUREKA-8	8	2	18	5/16	6	32	48	0,24
121101000340	EUREKA-10	9-10	2	30	3/8	8	42	61	0,52
121101100340	EUREKA-11	11	2	30	7/16	8	42	61	0,52
121101300340	EUREKA-13	12-13	2	70	1/2	10	46	80	0,8
121101400340	EUREKA-14	14	2	70	9/16	10	55	105	1,15
121101600340	EUREKA-16	15-16	2	115	5/8	12	60	97	1,7

Måltabell

