Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltauklemme Iron Grip BG

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Ståltauklemme godkjent for løft

Ståltauklemme, godkjent for løft. Krever færre klemmer per festing, f.eks. to wireklemmer i stedet for fire for 16 mm ståltau. Symmetrisk – kan ikke monteres feil. Klemmene sikrer en fastsetting på minst 90 % av ståltauets minimale bruddlast, i samsvar med gjeldende europeisk standard.

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: Baser av støpestål.
Overflate: Galvanisert
Bemerk: Ståltau/wire for generelle applikasjoner med fiber eller stål kjerne med maks styrke 1960 N/mm2. Ikke for bruk med kompaktert ståltau.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltauklemme Iron Grip BG

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Gjenge	Antall klemmer ved løft	Dreiemoment Nm	Vekt kg/100pc
121100600050	5-6	M6	2	9,5	9
121100800050	6.5-8	M6	2	9,5	12
121101000050	8.5-10	M8	2	22	20
121101250050	11-12.5	M10	2	44	39
121101600050	13-16	M12	2	75	72
121102000050	17-20	M14	2	120	120
121102500050	21-25	M18	2	260	280
121103400050	26-34	M20	2	350	770

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex