Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Rustfri rett lås Talurit®

Produktinformasjon



## Produktinformasjon

### Rett lås i originalt Talurit®-design

Denne låsen er beregnet til rustfritt ståltau.

Låsen i rustfritt stål anbefales kun til maskinpressing. Anvendes i områder med stor etterspørsel etter korrosjonsbestandighet. Velegnet til langvarig bruk i saltvann, spillvannsbehandling og kjemisk forarbeide.

For å imøtekomme disse krav, fremstilles denne lås i materialet AISI 316.

## Andre opplysninger

... *Read more*

**Materiale:** Rustfritt stål, AISI 316.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Rustfri rett lås Talurit®

## Teknisk data

| Artikkel nr. | Lås størrelse mm |
|---|---|
| 120100100110 | 1 |
| 120100200110 | 2 |
| 120100250110 | 2,5 |
| 120100300110 | 3 |
| 120100400110 | 4 |
| 120100500110 | 5 |
| 120100600110 | 6 |
| 120100700110 | 7 |
| 120100800110 | 8 |
| 120100900110 | 9 |
| 120101000110 | 10 |
| 120101100110 | 11 |
| 120101200110 | 12 |
| 120101300110 | 13 |
| 120101400110 | 14 |
| 120101600110 | 16 |
| 120101800110 | 18 |

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex