Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ståltauklemme Eureka

Produktinformasjon

## Produktinformasjon

### Ståltauklemme godkjent for løft.

Ikke for bruk med komprimerte eller hamrede ståltau.

Det anbefales ikke å bruke plastbelagte tau til løfteformål med ståltauklemmer.

Følg monteringsanvisningen i brukermanualen før bruk.

**Merk!** Wireklemmen kan brukes med 6- eller 8-parters ståltau med stål- eller fiberkjerne, i taukvalitet opptil 1960 N/mm². Når den er korrekt montert, kan sammenkoblingen håndtere opptil 90 % av ståltauets minimale bruddlast (MBL).

## Andre opplysninger

... *Read more*

**Materiale:** 2101-2102 støpt, 2103-2108 smidd
**Overflate:** 2101-2102 El-forsinket, 2103-2108 galvanisert
**Bemerk:** Følg bruksanvisningen ved montering.
**Advarsel:** I tilfeller hvor klemmens halv-deler tangerer hvarandre under tildragning av skruene skal en mindre Eureka klemme brukes.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ståltauklemme Eureka

## Måltabell




## Teknisk data

| Artikkel nr. | Tau diameter mm | Antall klemmer ved løft | Moment Nm | Bolt Ø mm | Antall bolter | D mm | L mm | Vekt kg/100pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121100500070 | 4-5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 22 | 27 | 6,5 |
| 121100600070 | 6 | 2 | 15 | 6 | 2 | 28 | 42 | 14 |
| 121100800070 | 8 | 2 | 15 | 6 | 2 | 33 | 50 | 24 |
| 121101000070 | 9-10 | 2 | 30 | 8 | 2 | 42 | 63 | 52 |
| 121101100070 | 11 | 2 | 30 | 8 | 2 | 43 | 62 | 52 |
| 121101300070 | 12-13 | 2 | 70 | 10 | 2 | 48 | 82 | 80 |
| 121101400070 | 14 | 2 | 70 | 10 | 2 | 50 | 106 | 115 |
| 121101600070 | 15-16 | 2 | 115 | 12 | 2 | 62 | 100 | 170 |

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex