



## Ståltauklemme Eureka

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

##### Ståltauklemme godkjent for løft.

Ikke for bruk med komprimerte eller hamrede ståltau.

Det anbefales ikke å bruke plastbelagte tau til løfteformål med ståltauklemmer.

Følg monteringsanvisningen i brukermanualen før bruk.

**Merk!** Wireklemmen kan brukes med 6- eller 8-parters ståltau med stål- eller fiberkjerne, i taukvalitet opptil 1960 N/mm<sup>2</sup>. Når den er korrekt montert, kan sammenkoblingen håndtere opptil 90 % av ståltauets minimale bruddlast (MBL).

#### Andre opplysninger

**Materiale:** 2101-2102 støpt, 2103-2108 smidd

**Overflate:** 2101-2102 EI-forsinket, 2103-2108 galvanisert

**Bemerk:** Følg bruksanvisningen ved montering.

**Advarsel:** I tilfeller hvor klemmens halv-deler tangerer hverandre under tildragning av skruene skal en mindre Eureka klemme brukes.

Art. nr.	Tau diameter mm	Antall klemmer ved løft	Moment Nm	Bolt Ø mm	Bolt number pcs.	D mm	L	Vekt kg/100pc
121100500070	4-5	2	6	5	2	22	27	6,5
121100600070	6	2	15	6	2	28	42	14
121100800070	8	2	15	6	2	33	50	24
121101000070	9-10	2	30	8	2	42	63	52
121101100070	11	2	30	8	2	43	62	52
121101300070	12-13	2	70	10	2	48	82	80
121101400070	14	2	70	10	2	50	106	115
121101600070	15-16	2	115	12	2	62	100	170

## Måltabell

