Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltauklemme Eureka

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Ståltauklemme godkjent for løft.

Ikke for bruk med komprimerte eller hamrede ståltau.

Det anbefales ikke å bruke plastbelagte tau til løfteformål med ståltauklemmer.

Følg monteringsanvisningen i brukermanualen før bruk.

Merk! Wireklemmen kan brukes med 6- eller 8-parters ståltau med stål- eller fiberkjerne, i taukvalitet opptil 1960 N/mm². Når den er korrekt montert, kan sammenkoblingen håndtere opptil 90 % av ståltauets minimale bruddlast (MBL).

Andre opplysninger

... *Read more*


Materiale: 2101-2102 støpt, 2103-2108 smidd
Overflate: 2101-2102 El-forsinket, 2103-2108 galvanisert
Bemerk: Følg bruksanvisningen ved montering.
Advarsel: I tilfeller hvor klemmens halv-deler tangerer hvarandre under tildragning av skruene skal en mindre Eureka klemme brukes.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltauklemme Eureka

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Antall klemmer ved løft	Moment Nm	Bolt Ø mm	Antall bolter	D mm	L mm	Vekt kg/100pc
121100500070	4-5	2	6	5	2	22	27	6,5
121100600070	6	2	15	6	2	28	42	14
121100800070	8	2	15	6	2	33	50	24
121101000070	9-10	2	30	8	2	42	63	52
121101100070	11	2	30	8	2	43	62	52
121101300070	12-13	2	70	10	2	48	82	80
121101400070	14	2	70	10	2	50	106	115
121101600070	15-16	2	115	12	2	62	100	170

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex