


Heis



## Ståltau DRAKO 250T heiswire

### Produkt informasjon



### 8-slått ståltau med stålkjerne

#### Beskrivelse

- Ståltau opptil 8 mm kan brukes med lavt bøyeforhold ( $D/d$ )
- Nødvendig dreiemoment betydelig redusert
- Mulig med kostnadsbesparende drivsystem
- Plassbesparende i indirekte drevne hydrauliske heiser pga. små skiver.

#### Egenskaper

Ståltau opptil 13 mm brukes også på hastighetsbegrensere.

**Konstruksjon:** 8x19W-IWRC

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-5

Art. nr.	Tau diameter mm	Stål areal mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN 1770 N/mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN 1570 N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Vekt kg/100m
106100654050269	6,5	20,7	31,5	-	Bright	17,9
106100804020269	8	30,9	-	43,3	Bright	27,3
106100904020269	9	38,6	-	54,8	Bright	34,3
106101004020269	10	49,2	-	67,7	Bright	42,3
106101104020269	11	60,1	-	81,9	Bright	51,2
106101204020269	12	69,6	-	97,4	Bright	61
106101304020269	13	83,9	-	114	Bright	71,5