

Movline Plus HBL 3-slått

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Tau laget av en termomekanisk splittfiberblanding av polypropylene og polyeten spesielt utviklet for Certex Norge AS

Movline Plus-tauene er laget av en høyfast komposittfiber som ekstruderes i en spesialtilpasset prosess. Denne svært sterke bi-polymeren og dens balanserte tvinnede konstruksjon gir et tau med høy slitestyrke og eksepsjonelt godt grep, forsterket av den lodne overflaten som utvikles ved bruk, og som samtidig beskytter de indre fibre mot slitasje.

Produktegenskaper

Fordeler:

- Høy motstand mot slitasje og friksjon
- Flytende tau med høy styrke
- Ingen vannabsorpsjon
- God UV-motstand

Bruksområder:

- Fortøynings- og anleggstau
- Generelle dekk-liner
- Taue-liner

... [Read more](#)

Materiale: En termomekanisk splittfiberblanding av polypropylene(PP) og polyeten(PE). Tauet absorberer ikke fukt, og er resistent mot syrer og alkalier. Det har høy bruddstyrke og flyter.

Merking: I henhold til standard

Standard: ISO 10572

Movline Plus HBL 3-slått

Teknisk data

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Lengde m	Farge	Tauender	Vekt kg/100m
300304802200250	48	417	220	Grønn	Plain ends	104
300305602200250	56	543	220	Grønn	Plain ends	142
300306002200250	60	613	220	Grønn	Plain ends	163
300306402200250	64	698	220	Grønn	Plain ends	186
300307202200250	72	878	220	Grønn	Plain ends	235