

# Supertuf Plus 8-slått fortøyningstau

## Produktinformasjon



## Produktinformasjon

### Høystyrke polyolefintau for pålitelig marinebruk

Konstruert for å yte, bygget for å vare.

Supertuf Plus 8-slått fortøyningstau fra Tufropes er et robust syntetisk tau utviklet for krevende marine- og offshoreoperasjoner. Produsert av høystyrke polyolefinfibre kombinerer Supertuf Plus en fremragende styrke-vekt-forhold med sikker flyteevne og svært god motstand mot slitasje, kjemikalier og UV-nedbrytning.

Den balanserte 8-slåtte flettede konstruksjonen gir dreiemomentfri ytelse, eksepsjonell fleksibilitet og enkel spleising—som sikrer trygg og effektiv håndtering både manuelt og med mekanisert dekksutstyr.

## Produktegenskaper

|   |   |
|---|---|
| <b>Høy styrke og lav vekt:</b>                      | Sterkere enn konvensjonelle polypropylentau, samtidig lett å håndtere og utsette.     |
| <b>Flyter på vann:</b>                              | Med en egenvekt på $\sim 0,92$ holder Supertuf Plus seg flytende i sjøvann.           |
| <b>8-slått konstruksjon:</b>                        | Dreiemomentfri flettedesign reduserer kinking og hocking, og øker sikkerheten i bruk. |
| <b>UV- og værbestandig:</b>                         | Spesialbehandling og UV-stabilisering forlenger levetiden under tøffe forhold.        |
| <b>Motstandsdyktig mot slitasje og kjemikalier:</b> | Økt holdbarhet for langvarig bruk i krevende miljøer.                                 |
| <b>Enkel å spleise:</b>                             | Kompatibel med standard stikk-/tuckspleis: ... <a href="#">Read more</a>              |

**Merking:** I henhold til standard  
**Standard:** ISO 10572, DNV-CP-0100

## Supertuf Plus 8-slått fortøyningstau

### Teknisk data

| Art. nr.        | Diameter<br>mm | Bruddstyrke<br>MBL<br>tonn | Lengde<br>m | Tauender         | Vekt<br>kg/m |
|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 300803609000380 | 36             | 27,3                       | 900         | Plain ends       | 0,59         |
| 300804007000380 | 40             | 33                         | 700         | Plain ends       | 0,72         |
| 300804402200381 | 44             | 35,6                       | 220         | Eye in both ends | 0,9          |
| 300804405500380 | 44             | 35,6                       | 550         | Plain ends       | 0,9          |
| 300804804500380 | 48             | 41,6                       | 450         | Plain ends       | 1,04         |
| 300805204000380 | 52             | 48,1                       | 400         | Plain ends       | 1,22         |
| 300805601100381 | 56             | 54,7                       | 110         | Eye in both ends | 1,42         |
| 300805603500380 | 56             | 54,7                       | 350         | Plain ends       | 1,42         |
| 300806006000380 | 60             | 62,5                       | 600         | Plain ends       | 1,63         |
| 300806405000380 | 64             | 71,1                       | 500         | Plain ends       | 1,85         |