

# Supertuf Plus 8-slått Fortøyningstau



## Produktinformasjon

### Produktinformasjon

#### Høystyrke polyolefintau for pålitelig marinebruk

Konstruert for å yte, bygget for å vare.

Supertuf Plus 8-slått fortøyningstau fra Tufropes er et robust syntetisk tau utviklet for krevende marine- og offshoreoperasjoner. Produsert av høystyrke polyolefinfibre kombinerer Supertuf Plus en fremragende styrke-vekt-forhold med sikker flyteevne og svært god motstand mot slitasje, kjemikalier og UV-nedbrytning.

Den balanserte 8-slåtte flettede konstruksjonen gir dreiemomentfri ytelse, eksepsjonell fleksibilitet og enkel spleising—som sikrer trygg og effektiv håndtering både manuelt og med mekanisert dekkststyr.

### Produktegenskaper

#### Høy styrke og lav vekt:

Sterkere enn konvensjonelle polypropylentau, samtidig lett å håndtere og utsette.

#### Flyter på vann:

Med en egenvekt på  $\sim 0,92$  holder Supertuf Plus seg flytende i sjøvann.

#### 8-slått konstruksjon:

Dreiemomentfri flettedesign reduserer kinking og hocking, og øker sikkerheten i bruk.

#### UV- og værbestandig:

Spesialbehandling og UV-stabilisering forlenger levetiden under tøffe forhold.

#### Motstandsdyktig mot slitasje og kjemikalier:

Økt holdbarhet for langvarig bruk i krevende miljøer.

#### Enkel å spleise:

Kompatibel med standard stikk-/tuckspleis, som forenkler avslutning og taubehandling om bord.

#### Standardtilpasset:

Produsert i tråd med internasjonale fortøyningsretningslinjer (OCIMF MEG4, ISO).

#### Typiske bruksområder:

- Fortøyning av skip og lektere
- Slepe- og taubåter
- Offshore riggforankring
- Flytende barrierer, bøyer og ankere
- Tunge maritime konstruksjoner

## Andre opplysninger

**Merking:** I henhold til standard  
**Standard:** ISO 10572, DNV-CP-0100

Art. nr.	Diameter mm	Bruddstyrke MBL tonn	Lengde m	Tauender	Vekt kg/m
300803609000380	36	27,3	900	Plain ends	0,59
300804007000380	40	33	700	Plain ends	0,72
300804402200381	44	35,6	220	Eye in both ends	0,9
300804405500380	44	35,6	550	Plain ends	0,9
300804804500380	48	41,6	450	Plain ends	1,04
300805204000380	52	48,1	400	Plain ends	1,22
300805601100381	56	54,7	110	Eye in both ends	1,42
300805603500380	56	54,7	350	Plain ends	1,42
300806006000380	60	62,5	600	Plain ends	1,63
300806405000380	64	71,1	500	Plain ends	1,85