

Split overhaul ball HLA, RopeBlock

Produktinformasjon



Produktinformasjon

RopeBlock Split Overhaul Balls er presisjonsproduserte løftetilbehør utviklet for å gi optimal linjespenning og kontroll i kran- og heisesystemer.

Den delte konstruksjonen gjør det mulig med enkel montering på eksisterende ståltau uten behov for å demontere eller tre om systemet, noe som gjør dem ideelle for vedlikehold, oppgraderinger eller ombyggingsarbeid.

Bygget i henhold til RopeBlocks anerkjente kvalitets- og sikkerhetsstandarder brukes disse overhaul-kulene i stor grad innen bygg- og anleggsvirksomhet, offshore, maritim og industriell løfting der pålitelighet og effektivitet er avgjørende.

Produktegenskaper

Delt design for enkel installasjon:

Den todelte konstruksjonen gjør det mulig å montere direkte på tauet uten å koble fra endefester — reduserer nedetid og forenkler installasjonen.

Flere størrelser og konfigurasjoner:

Tilgjengelig i ulike vektclasser og for ståltau med diameter fra 6 mm opptil 28 mm (spesialstørrelser tilgjengelig på forespørsel).

Presis balansering:

Hver enhet er konstruert for optimal vektfordeling for å sikre jevn og stabil drift under løfting.


Solid konstruksjon:

Produsert i høykvalitetsstål med robust overflatebehandling for korrosjonsbestandighet og lang levetid, selv i krevende miljøer.

[... Read more](#)

Split overhaul ball HLA, RopeBlock

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Type	Rope Ø mm	H, mm	TA mm mm	TLmm mm	Vekt kg
6097SOBA56	A	6	6	110	-	5
6097SOBA512	A	12	12	110	-	5
6097SOBA816	A	16	16	134	-	8
6097SOBA1012	A	12	12	150	-	10
6097SOBA1516	B	16	16	135	210	15
6097SOBA2516	B	16	16	150	260	25
6097SOBA3516	B	16	16	170	350	35
6097SOBA5020	B	20	20	200	360	50
6097SOBA7520	B	20	20	270	370	75
6097SOBA10028	B	28	28	280	400	100