



## Åpen Spelter Socket McKissick G-416, Crosby

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

Åpen spelter socket er tilbehør brukt for montering på ståltau. Dette svekker ikke ståltauet.

#### Andre opplysninger

**Standard:** Fed Spec RR-S-550D TYPE A.

**Materiale:** Smiéstålstikkhylser opp til 1 1/2", støpt legert stål fra 1 5/8" til 4".

**Merking:** Serienummer og produsent logo

**Overflate:** Galvanisert

Art. nr.	Tau diameter mm	Bruddstyrke MBL tonn	Finish	Rope Ø inch	A mm	C mm	D mm	F mm	G,	H,	J,	L	M mm	N mm	Vekt kg
122101000062	8-10	12	Galvanisert	5/16 - 3/8	123	20,6	20,6	12,7	20,6	42,9	57	44,5	38,1	11,2	0,59
122101300062	11-13	20	Galvanisert	7/16 - 1/2	141	25,4	25,4	14,2	23,9	47,8	63,5	51	47,8	12,7	1,02
122101600062	14-16	27	Galvanisert	9/16 - 5/8	171	31,8	30,2	17,5	28,7	57	76	63,5	57	14,2	1,63
122101800062	18	43	Galvanisert	3/4	202	38,1	35,1	20,6	31,8	66,5	89	76	66,5	15,7	2,64
122102200062	20-22	55	Galvanisert	7/8	235	44,5	41,4	23,9	38,1	82,5	102	89	79,5	20,3	4,38
122102600062	24-26	78	Galvanisert	1	268	51	51	28,7	44,5	95,5	114	102	95,5	22,4	7,03
122103000062	28-30	92	Galvanisert	1 1/8	300	57	57	31,8	51	105	127	117	105	25,4	9,75
122103500062	32-35	136	Galvanisert	1 1/4 - 1 3/8	335	63,5	63,5	38,1	57	121	140	127	121	28,7	14,1
122103800062	38	170	Galvanisert	1 1/2	384	76	70	41,4	70	133	152	152	137	30,2	21,4
122104200062	40-42	188	Galvanisert	† 1 5/8	413	76	76	44,5	76	140	165	165	146	33,3	24,9
122104800062	44-48	268	Galvanisert	† 1 3/4 - 1 7/8	464	89	89	51	79,5	162	191	178	165	39,6	37,2
122105400062	50-54	291	Galvanisert	† 2 - 2 1/8	546	102	95,5	57	95,5	187	216	229	178	46	59
122106000062	56-60	360	Galvanisert	† 2 1/4 - 2 3/8	597	114	108	63,5	102	210	229	254	197	54	76
122106700062	64-67	424	Galvanisert	† 2 1/2 - 2 5/8	648	127	121	73	114	235	248	274	216	60,5	114
122107300062	70-73	511	Galvanisert	† 2 3/4 - 2 7/8	692	133	127	79	124	267	279	279	229	73	143
122108000062	75-80	563	Galvanisert	† 3 - 3 1/8	737	146	133	86	133	282	305	287	241	76	172
122108600062	82-86	722	Galvanisert	† 3 1/4 - 3 3/8	784	159	140	92	146	302	330	300	254	79	197
122109200062	88-92	779	Galvanisert	† 3 1/2 - 3 5/8	845	171	152	98,5	165	314	356	318	274	82,5	255
122110200062	94-102	875	Galvanisert	† 3 3/4 - 4	921	191	178	108	184	346	381	343	318	89	355

# Måltabell

