



## Selvbalanserende pallegaffel PFAB, Powertex

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

Powertex pallgaffler med automatisk balansering er designet for krankjøring av standardpaller. Det fjærbelastede løfteøyet holder gafflene horisontale og hjelper operatørene med å posisjonere lastene mer effektivt.

Denne krankjorte pallgaffelen gir kontrollert og forutsigbar pallehåndtering på lager, byggeplasser og i industrielle miljøer der stabil løfting og etterlevelse av krav er viktig.

#### Når bør du velge dette produktet:

- Kranløft av standardpaller fra langsiden
- Operasjoner som krever stabil gaffelposisjonering og justerbar gaffelavstand

#### Produktfordeler

- Fjærbelastet løfteøye balanserer gafflene automatisk horisontalt, noe som forbedrer lastkontrollen under løfteoperasjoner
- Det automatiske balanseringssystemet aktiveres fra minimum 20 prosent av WLL, og sikrer forutsigbar ytelse ved korrekt last
- Justerbar gaffelavstand og travershøyde gir fleksibel håndtering av ulike pallstørrelser og lastkonfigurasjoner
- Integret lastsikringskjetting holder lasten selv når den tiltes opp til 90 grader, og bidrar til sikrere lastesikring
- Skjult fjær og lenkearm reduserer eksponering for skade og gir økt sikkerhet for operatøren
- Høystyrke konstruksjonsstål gir pålitelig ytelse i daglige industrielle løfteoppgaver
- Utstyrt med QR-kode for rask og enkel tilgang på stedet til brukermanual på 13 språk og EF-erklæring, som gir praktisk sikkerhet for brukerne

#### Andre opplysninger

**Egenskaper:** Automatisk balanserende

**Materiale:** Høystyrke konstruksjonsstål

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket, Powertex, WLL, Modell, produksjonsdato, serienummer, Min. last

**Arbeidstemperatur:** -20°C opptil +50°C

**Standard:** EN 13155

**Bemerk:** Min. last minst 20 % av maks. last!

**Sikkerhetsfaktor:** 3:1

Art. nr.	WLL tonn	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	E mm	Vekt kg
6201PFAB15	1,5	350-900	1300-2000	1 000	100x40	1650-2350	166
6201PFAB20	2	400-900	1300-2000	1 000	120x40	1655-2355	218
6201PFAB30	3	450-900	1300-2000	1 000	120x50	1720-2420	278

## Måltabell

