Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Storsekkåk LBB, Powertex

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Powertex storsekkåk LBB er designet for sikker og balansert krankjøring av storsekker med fire løftestropper. Løfteøyet er plassert i samme høyde som stroppstøttene, noe som optimaliserer tilgjengelig løftehøyde under kranen.

Traversen passer de fleste storsekker med bunnmål fra 75 x 75 cm til 105 x 105 cm, og er dermed en praktisk løsning for håndtering av bulkmaterialer i industri- og byggmiljøer.

Når bør du velge dette produktet

Best egnet for:

- Kranløft av storsekker med fire løftestropper
- Applikasjoner der tilgjengelig løftehøyde er begrenset

Ikke ideell for:

- Sekker med bunnmål utenfor området 75 x 75 cm til 105 x 105 cm

Produktfordeler

- Løfteøye plassert på samme nivå som stroppstøttene, som maksimerer brukbar løftehøyde og gir bedre klaring under kranen
- Fire integrerte løftestøtter er justert i forhold til det sentrale løfteøyet, noe som gir balansert lastfordeling under løft
- Ekstra kraftige, avrundede stroppstøtter reduserer slitasje på sekkestroppene og bidrar til lengre levetid

... Read more

Egenskaper: Optimalisert design for maksimal løftehøyde
Materiale: Stål
Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket, Powertex, WLL, Modell, produksjonsdato, serienummer
Arbeidstemperatur: -20°C opptil +50°C
Overflate: Pulverlakkert rød
Standard: EN 13155
Bemerk: Den røde toppkroken som vist på bildene er ikke inkludert i leveransen.


Sikkerhetsfaktor: 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Storsekkåk LBB, Powertex

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	A mm	B mm	E mm	H mm	K mm	L mm	Vekt kg
6205LBB20	2	80	60	62	170	25	960	25

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex