

Storsekkåk LBB, Powertex

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Powertex storsekkåk LBB er designet for sikker og balansert krankjøring av storsekker med fire løftestropper. Løfteøyet er plassert i samme høyde som stroppestøttene, noe som optimaliserer tilgjengelig løftehøyde under kranen.

Traversen passer de fleste storsekker med bunnmål fra 75 x 75 cm til 105 x 105 cm, og er dermed en praktisk løsning for håndtering av bulkmaterialer i industri- og byggmiljøer.

Når bør du velge dette produktet

Best egnet for:

- Kranløft av storsekker med fire løftestropper
- Applikasjoner der tilgjengelig løftehøyde er begrenset

Ikke ideell for:

- Sekker med bunnmål utenfor området 75 x 75 cm til 105 x 105 cm

Produktfordeler

- Løfteøye plassert på samme nivå som stroppestøttene, som maksimerer brukbar løftehøyde og gir bedre klaring under kranen
- Fire integrerte løfestøtter er justert i forhold til det sentrale løfteøyet, noe som gir balansert lastfordeling under løft
- Ekstra kraftige, avrundede stroppestøtter reduserer slitasje på sekkestroppene og bidrar til lengre levetid
- Utformingen av stroppestøttene bidrar til å forhindre utilsiktet at stroppene hopper av under løfteoperasjoner
- Robust stålkonstruksjon gir stabil ytelse ved gjentatte industrielle håndteringsoppgaver
- Pulverlakkert overflate forbedrer motstanden mot korrosjon i industrielle miljøer
- Prøveløftet med 2 ganger WLL, for forutsigbar og kontrollert løfting
- I samsvar med EN 13155 og Maskindirektivet 2006/42/EF, noe som forenkler godkjenning og inspeksjoner på arbeidsplassen
- Utstyrt med QR-kode for rask og enkel tilgang på stedet til brukermanual på 13 språk og EF-erklæring, som gir praktisk sikkerhet for brukerne
- LBB kan kombineres med Powertex løftetravers for gaffeltruck LBF for å muliggjøre løfting av storsekker med gaffeltruck

Andre opplysninger

Egenskaper: Optimalisert design for maksimal løftehøyde

Materiale: Stål

Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket, Powertex, WLL, Modell, produksjonsdato, serienummer

Arbeidstemperatur: -20°C opptil +50°C

Overflate: Pulverlakkert rød

Standard: EN 13155

Bemerk: Den røde toppkroken som vist på bildene er ikke inkludert i leveransen.

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Amm mm	Bmm mm	E mm	H, mm	K mm	L mm	Vekt kg
6205LBB20	2	80	60	62	170	25	960	25

Måltabell

