

Losleider, PTR Holland Group BV

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Losleiderne produseres med ren manila tauverk i A-kvalitet, og kan på forespørsel også leveres med Polyprop- («oransje») eller hvit PP/PES-miks tau.

Produktegenskaper

Trinnene har sklisikker / anti-skli overflate.

Siderepene på losleideren består av to uovertrukne tau på minst 20 mm i diameter på hver side, skal være kontinuerlige i toppen uten skjøter og ha en bruddstyrke på minst 24 kN per sidetau.

Permanent merking er plassert med jevne mellomrom (f.eks. hver 1 meter, med blå avstands-splittere) langs hele leideren, i tråd med leiderens design, bruk og vedlikehold, for å forenkle rigging til ønsket høyde.

Trinnene er festet med PTRs patenterte, sjøvannsbestandige aluminiumsklemmesystem.

Andre opplysninger

Godkjenninger:

M.E.D. i henhold til 1045 (27)

ISO 799-1:2019

ISO 799-2:2021

... [Read more](#)

Materiale: Hardwood, Polypropylene tau

Bemerk: Syntetisk tau

Losleider, PTR Holland Group BV

Teknisk data

Art. nr.	Lengde m
863110030032	3
863110040032	4
863110050032	5
863110060032	6
863110080032	8
863110100032	10
863110120032	12