

Livbåtsleider, PTR Holland Group BV

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Livbåtsleiderne produseres med ren manila tauverk i A-kvalitet, og kan på forespørsel også leveres med Polyprop-("oransje") eller hvit PP/PES-miks tau.

Produktegenskaper

Trinnene har sklisikker / anti-skli overflate.

Siderepene på livbåtsleideren består av to uovertrukne, råtebestandige manilatau i A-kvalitet, ISO 1181:2004, på minst 20 mm i diameter (63 mm omkrets) på hver side, uten skjøter, og med en bruddstyrke på minst 24 kN per sidetau.

Permanent merking er plassert med jevne mellomrom (f.eks. hver 5. meter, med blå avstands-splittere).

Trinnene er festet med PTRs sjøvannsbestandige aluminiumsklemmesystem, spesielt utviklet for formålet, i henhold til ISO 209.

To varmforsinkede sjakler/kausjer leveres på toppen av leideren (på forespørsel i rustfritt stål eller polymer).

Andre opplysninger

Godkjenninger:

M.E.D. i henhold til DIN/ISO 5489:2024

EN 1825-2

... [Read more](#)

Materiale: Hardwood, Polypropylene tau

Bemerk: Syntetisk tau

Livbåtsleider, PTR Holland Group BV

Teknisk data

Art. nr.	Lengde m
863112030032	3
863112040032	4
863112050032	5
863112060032	6
863112070032	7
863112080032	8
863112090032	9
863112100032	10
863112120032	12
863112140032	14
863112150032	15
863112160032	16
863112180032	18
863112300032	30