Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pallegaffel type 6020F, Certex

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Selvbalanserende - faste gafler

Andre opplysninger

Utførelse: Det fjærbelastede løfteøyet gjør pallegaffelen selvbalanserende, noe som betyr at gaflene alltid er horisontale uavhengig av om pallegaffelen er tom eller lastet. Vær oppmerksom på min. belastning angitt i tabellen. Beskyttet fjær og line.

Prøvebelastning: Partitesting, 1,5 x maks last.

... *Read more*

Materiale: Bjelke og plate av konstruksjonsstål.
Merking: Maks last og CE-merking
Overflate: Gul lakkert
Bemerk: Denne typen gaffel har enkelte begrensninger for kundetilpasning som gjelder små belastninger og lav lastehøyde (H).
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pallegaffel type 6020F, Certex

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	Høyde m	Min. load kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Vekt kg
62016022F	6022-F	1,5	1,5	300	700	980	1 500	485	50	500	86
62016020F	6020-F	2	1,5	300	700	800	1 500	485	50	400	80
62016023F	6023-F	2,5	1,5	300	700	980	1 500	515	60	500	100
62016021F	6021-F	3	1,5	300	700	800	1 500	515	60	400	92

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex