

Redningssett D2, ISC

Produktinformasjon



Produktinformasjon

D2 - en nyskapende nedfiringbrems med "dobbelstopp"-funksjon

Dobbelstoppfunksjonen betyr at det er en automatisk låsefunksjon som aktiveres enten når brukeren slipper håndtaket eller hvis brukeren trekker i håndtaket for hardt. Dette blir ofte referert til som en "panikk-stopp" funksjon.

D2 styres ved å skyve kammen, som muliggjør en jevn mating av tauet gjennom enheten uten bruk av håndtaket. Kammatingsfunksjonen er veldig nyttig for arbeidsposisjonering under takarbeid.

Produktinnhold

| | |
|--------------------|---|
| Bremse | 1 stk. ISC D2 nedfiringbrems |
| Tau | 15 eller 25 meters Sterling 8 mm polyestertau |
| Kroker | 2 stk. karabinkroker (aluminium) med Twist-lock |
| Sling | 1 stk. Dyneema sling (120 cm) |
| Oppbevaring | 1 stk. bag med glidelås |

Andre opplysninger

Bagstørrelse (HxBxD): 194mm x 150 mm x 109 mm

[... Read more](#)

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 12841-C, EN 341-2C

Bemerk: Standard D2 redningssett leveres med 15 mtr og 25 mtr arbeidshøyde, andre høyder er tilgjengelig på forespørsel (opptil 120 mtr).

Redningssett D2, ISC

Teknisk data

| Art. nr. | Max. number of persons | Lengde | Beskrivelse |
|--------------|------------------------|--------|-------------------|
| 824500000370 | 1 | 15 | Rescue kit D2 15m |
| 824500000371 | 1 | 25 | Rescue kit D2 25m |