



## Redningssett D2, ISC

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

##### D2 - en nyskapende nedfiringbrems med "dobbelstopp"-funksjon

Dobbelstoppfunksjonen betyr at det er en automatisk låsefunksjon som aktiveres enten når brukeren slipper håndtaket eller hvis brukeren trekker i håndtaket for hardt. Dette blir ofte referert til som en "panikk-stopp" funksjon.

D2 styres ved å skyve kammen, som muliggjør en jevn mating av tauet gjennom enheten uten bruk av håndtaket. Kammatingsfunksjonen er veldig nyttig for arbeidsposisjonering under takarbeid.

#### Produktinnhold

<b>Bremse</b>	1 stk. ISC D2 nedfiringbrems
<b>Tau</b>	15 eller 25 meters Sterling 8 mm polyestertau
<b>Kroker</b>	2 stk. karabinkroker (aluminium) med Twist-lock
<b>Sling</b>	1 stk. Dyneema sling (120 cm)
<b>Oppbevaring</b>	1 stk. bag med glidelås

#### Andre opplysninger

**Bagstørrelse (HxBxD):** 194mm x 150 mm x 109 mm

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Standard:** EN 12841-C, EN 341-2C

**Bemerk:** Standard D2 redningssett leveres med 15 mtr og 25 mtr arbeidshøyde, andre høyder er tilgjengelig på forespørsel (opptil 120 mtr).

Art. nr.	Max. number of persons	Lengde	Beskrivelse
82450000370	1	15	Rescue kit D2 15m
82450000371	1	25	Rescue kit D2 25m