Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plateklype IPBTO 10, Crosby

Produktinformasjon



Produktinformasjon

IPBTO10 skipsbyggingsklemme brukes som et midlertidig løfteøye i områder som er forsterket med HP-profiler (pæreprofiler), for eksempel maskinrom og skipsseksjoner. Klemmen er utstyrt med en skruspindel for enkel montering. Når belastning påføres, festes klemmen automatisk.

Produktegenskaper

Tilgjengelig i kapasiteter fra 1,5 til 6 metriske tonn.
Bredt utvalg av kjeveåpninger: HP 160 mm til HP 430 mm.
Sveiset kropp i legeringsstål for styrke og kompakt størrelse. Smidde legeringskomponenter der det er nødvendig.
Individuelt testet til 2 ganger arbeidsbelastningsgrensen (WLL) med sertifisering.
Brukermanual med testsertifikat følger med hver klemme.
Vedlikeholds- og reparasjonssett er tilgjengelige.

Andre opplysninger

- **Prøvebelastning:** 2 x WLL
- **Design:** Faktor basert på EN 13155

... *Read more*


Merking: I henhold til standard, CE-merket, Logo, WLL, serienummer, prøvedato og CE-merking.
Overflate: Orange/blå malt.
Standard: EN 13155

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plateklype IPBTO 10, Crosby

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Modell	Profile A* mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg
502100150000280	1,5	1.5-IPBTO10	HP 160 - 240	137	188-209	129-150	68	81	4,3
502100300000280	3	3-IPBTO10	HP 240 - 320	137	188-217	145-174	68	78	6
502100600000280	6	6-IPBTO10	HP 300 - 430	185	255-297	195-236	98	102	13

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex