

Plateklype IPHOZ Horisontalt løft

Produktinformasjon



Produktinformasjon

IPHOZ horisontal plateklype brukes til løfting og transport i horisontal posisjon av tynne plater og andre materialer som kan bøye eller sige ved løfting. Klemmen må brukes i par eller flere.

Produktegenskaper

Tilgjengelig i kapasiteter fra 0,75 til 15 metriske tonn
 Bredt utvalg av kjeveåpninger: 0 til 60 mm
 Sveiset stålkropp i legeringsstål for styrke og kompakt størrelse. Smidde legeringskomponenter der det er nødvendig
 Individuelt testet til 2 ganger arbeidsbelastningsgrensen med sertifisering
 Brukermanual med testsertifikat følger med hver klemme
 Vedlikeholds- og reparasjonssett er tilgjengelige
 Alle størrelser er utstyrt med RFID

Andre opplysninger

- **Prøvebelastning:** 2 x WLL.
- **Overflate:** Orange/blå malt.
- **Design:** Faktor basert på EN 13155.

[... Read more](#)


Merking: I henhold til standard, CE-merket, Logo, WLL, , serienummer og CE-merking.

Overflate: Oransje og blå lakkert

Standard: EN 13155

Plateklype IPHOZ Horisontalt løft

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Jaw width mm	Modell	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G, mm	H, mm	J mm	K mm	L mm	Vekt kg
502100080300300	0,75	0-30	0.75-IPHOZ	0-30	94	16	16	70	118	81	12	31	12	3
502100150450300	1,5	0-45	1.5-IPHOZ	0-45	133	16	22	125	192	100	16	36	12	5,5
502100300450300	3	0-45	3-IPHOZ	0-45	137	20	26	125	200	120	20	48	10	8
502100450450300	4,5	0-45	4.5-IPHOZ	0-45	138	25	30	126	220	120	20	50	10	9,5
502100600600300	6	0-60	6-IPHOZ	0-60	171	30	36	135	235	130	20	56	20	15,5