



Plateklype Universal IPU10 Leddet øye for vertikale løft

Produkt informasjon



Generelt: Universal plateklype med leddet løfteøye for løft i alle retninger, rotering (180gr) og vertikal transport av stålplater og konstruksjoner.

Leddet løfteøye gir mulighet for at plateklypen plasseres og kan løfte lasten fra hvilken som helst retning, eller med sling med flere legger uten å sidebelaste plateklypen.

Klypen er utstyrt med låsefunksjon for åpen og lukket stilling.

- IPU10 - Standardklemme for materialer med en overflatehardhet til 37Rc (345 HB).
- IPU10J - Større kjeveåpning.
- IPU10S - For bruk med rustfritt stål materiale.
- IPU10H - For bruk med materialer med en overflatehardhet til 47Rc (450 HB).

Prøvebelastning: 2 x WLL.

Standard: Design Faktor basert på EN 13155.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Logo, WLL, kapasitet, serienummer og CE-merking.

Overflate: Orange/blå malt.

Standard: EN 13155

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Jaw width mm	I P Model.	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
502100050160350	0.5IPU10	0,5	0-16	0.5-IPU10	44	130	216	40	115	42	28	-	11	1,9	3
502100100200350	-	1	0-20	1-IPU10	45	139	225	40	127	42	38	-	11	2,4	3
502100200350350	-	2	0-35	2-IPU10	78	201	368	70	188	64	55	-	16	8,5	3
502100300400350	-	3	0-40	3-IPU10	100	253	436	75	222	78	60	-	20	14,8	3
502100450400350	-	4,5	0-40	4.5-IP10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7
502100600500350	-	6	0-50	6-IPU10	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24	7

Måltabell

