



Plateklype Universal IPU10 Leddet øye for vertikale løft

Produktinformasjon

Produktinformasjon

IPU10 vertikal plateklype brukes til løfting, vending, flytting eller vertikal transport av plater, plater eller konstruksjoner fra horisontal til vertikal posisjon og tilbake til horisontal (180°) etter behov. Det hengslede løfteøyet (også kalt universalt øye) gjør det mulig å plassere og løfte lasten fra hvilken som helst retning, eller med flerbent løftestropp uten sidebelastning på klemmen. Tilgjengelig i flere modeller:

IPU10 Standardklemme for materialer med overflatehardhet opptil 363HV10 (345 HB)

IPU10J Med større kjeveåpning

IPU10S For bruk med rustfritt stål

IPU10H For bruk med materialer med overflatehardhet opptil 472HV10 (450 HB)

Produktegenskaper

Tilgjengelig i kapasiteter fra 0,5 til 30 metriske tonn.

Høyere arbeidslaster (WLL) er tilgjengelige på forespørsel.

Bredt utvalg av kjeveåpninger: 0 til 155 mm.

Sveiset legeringsstålkropp for styrke og kompakt størrelse. Smidde legeringskomponenter der det er nødvendig.

Individuelt testet til 2 ganger arbeidsbelastningsgrensen (WLL) med sertifisering.

Brukermanual og testsertifikat følger med hver klemme.

Fullt 180° rotasjonsområde for håndtering, vending eller flytting av materiale.

Låsefunksjon åpen/lukket med sperre for forspenning på materialet og enkel frikobling.

Ved bruk på materialer med overflatehardhet opptil 279HV10 kreves kun 5 % av min. WLL.

Vedlikeholds- og reparasjonssett er tilgjengelige.

Alle størrelser er utstyrt med RFID.

Andre opplysninger

- **Prøvebelastning:** 2 x WLL.
- **Standard:** Design Faktor basert på EN 13155.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Logo, WLL, kapasitet, serienummer og CE-merking.

Overflate: Orange/blå malt.

Standard: EN 13155

Sikkerhetsfaktor: 4:1

| Art. nr. | WLL tonn | Jaw width mm | Modell | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | Vekt kg |
|-----------------|----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 502100050160350 | 0,5 | 0-16 | IPU10 | 44 | 130 | 216 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 | 1,9 |
| 502100100200350 | 1 | 0-20 | IPU10 | 45 | 139 | 225 | 40 | 127 | 42 | 38 | - | 11 | 2,4 |
| 502100200350350 | 2 | 0-35 | IPU10 | 78 | 201 | 368 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 | 8,5 |
| 502100300400350 | 3 | 0-40 | IPU10 | 100 | 253 | 436 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 | 14,8 |
| 502100450400350 | 4,5 | 0-40 | IPU10 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 | 16 |
| 502100600500350 | 6 | 0-50 | IPU10 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 | 24 |
| 502100900500350 | 9 | 0-50 | IPU10 | 126 | 325 | 552 | 80 | 310 | 94 | 104 | 44 | 20 | 30,9 |

Måltabell

