



## Plateklype IP10 Fast øye for vertikale løft

### Produkt informasjon



**Generelt:** Vertikal plateklype for løft, rotering (180gr) og vertikal transport av stålplater og konstruksjoner.

Klypen er utstyrt med låsefunksjon for åpen og lukket stilling. Klyper med kapasitet over 12 T er utstyrt med opphengsutstyr for å forenkle innfesting i horisontal posisjon.

Stort utvalg av åpninger fra 0-155 mm. Tilgjengelig i forskjellige utførelser:

- IP10 - Standard klemme for materialer med en overflatehardhet til 37Rc (345 HB).
- IP10J - Større kjeveåpning.
- IP10S - For bruk med rustfritt stålmateriale.
- IP10H - For bruk med materialer med en overflatehardhet til 47Rc (450 HB).

**Prøvebelastning:** 2 x WLL.

**Overflate:** Orange/blå malt.

**Standard:** Design Faktor basert på EN 13155.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, : Logo, WLL, kapasitet, serienummer og CE-merking.

**Standard:** EN 13155

Art. nr.	WLL tonn	Jaw width mm	I P Model.	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
502100050160360	0,5	0-16	0.5-IP10	44	130	203	40	115	42	28	-	11	1,8	7
502100100200360	1	0-20	1-IP10	45	139	212	40	127	42	38	-	11	2,2	7

# Måltabell

