Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Plateklype IP10 Fast øye for vertikale løft, Crosby

Produktinformasjon



## Produktinformasjon

IP10-serien vertikale plateklype brukes til løfting, vending, flytting eller vertikal transport av plater, plater eller konstruksjoner fra horisontal til vertikal posisjon og tilbake til horisontal (180°) etter behov. Vanligvis brukt som et enkelt løftepunkt, eller sammen med en løftespreder med flere vertikale løftelinjer. Tilgjengelig i flere modeller:

| | |
|---|---|
| **IP10** | Standardklemme for materialer med overflatehardhet opptil 363HV10 (345 HB) |
| **IP10J** | Med større kjeveåpning |
| **IP10S** | For bruk med rustfritt stål |
| **vIP10 H** | For bruk med materialer med overflatehardhet opptil 472HV10 (450 HB) |

## Produktegenskaper

Tilgjengelig i kapasiteter fra 0,5 til 30 metriske tonn.
Høyere arbeidslaster (WLL) er tilgjengelige på forespørsel.
Bredt utvalg av kjeveåpninger: 0 til 155 mm.
Sveiset legeringsstålkropp for styrke og kompakt størrelse. Smidde legeringskomponenter der det er nødvendig.
Individuelt testet til 2 ganger arbeidsbelastningsgrensen (WLL) med sertifisering.
Brukermanual og testsertifikat følger med hver klemme.
Fullt 180° rotasjonsområde for håndtering, vending eller flytting av materiale.
Låsefunksjon åpen/lukket med sperre for forspenning på materialet og enkel frikobling.
For plater med overflatehardhet opptil 279HV10 kreves kun 5 % av mi ... *Read more*


**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, : Logo, WLL, kapasitet, serienummer og CE-merking.
**Standard:** EN 13155

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International


# Plateklype IP10 Fast øye for vertikale løft, Crosby


## Måltabell










## Teknisk data

| Artikkel nr. | WLL tonn | Jaw width mm | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | K mm | J mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502100050160360 | 0,5 | 0-16 | IP10 | 0-16 | 44 | 130 | 203 | 40 | 115 | 42 | 28 | 11 | - | 1,8 |
| 502100100200360 | 1 | 0-20 | IP10 | 0-20 | 45 | 139 | 212 | 40 | 127 | 42 | 38 | 11 | - | 2,2 |
| 502101200540360 | 12 | 0-54 | IP10 | 0-54 | 160 | 392 | 574 | 80 | 433 | 121 | 137 | 25 | 41 | 50,4 |

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex