

Sveisbart løftepunkt APH, JDT

Produktinformasjon



Produktinformasjon

APH sveisbart løftepunkt fra JDT er et høyfast løfteøye utviklet for sikker løfting og håndtering av laster i industrielle applikasjoner. Takket være det kompakte designet og den robuste smidde konstruksjonen, egner APH seg svært godt for permanent bruk innen maskinbygging, stålkonstruksjon og anleggsteknikk.

Andre opplysninger

Materiale: Høyfaste smidde komponenter

Overflate: Diffusjonsforzinking ZD30

Sertifiseringer: CE, UKCA, DGUV, DEKRA

Ekstra: Valgfri RFID-brikke tilgjengelig på forespørsel

... [Read more](#)


Merking: CE-merket, UKCA-merket

Arbeidstemperatur: -40°C opptil +400°C

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Sveisbart løftepunkt APH, JDT

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	t mm	Vekt kg
42150383001000	APH 1.6	4	30	16	100	35	15	60	45	0,6
42150383003000	APH 3.2	9	41	23	137	50	20	84	64	1,6
42150383005000	APH 5	12	51	27	172	60	27	103	76	3
42150383010000	APH 10	20	70	38	228	80	34	134	100	7,1
42150383020000	APH 20	20	90	52	272	115	39	182	143	14,3
42150383030000	APH 31.5	31,5	108	64	320	130	49	215	166	25,4