Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crosby Svivel S2 gaffel/gaffel

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Gaffel-Gaffel svivel med koniske ruller. Passer for løft hvor lasten roterer.

Produktegenskaper

- Egnet for hyppig rotasjon under last.
- Alle svivler er individuelt prøvebelastet til 2 ganger arbeidslastgrensen (WLL).
- Utstyrt med smørenippel.
- Alle gafler leveres komplette med bolter, muttere og splinter.
- Andre typer og kapasiteter opp til 1250 tonn tilgjengelig på forespørsel.

Andre opplysninger

- **Design:** Svivel med gafler utstyrt med konisk rulletrykklager.
- **Prøvebelastning:** 2 x WLL

... *Read more*

Merking: CE-merket, WLL
Overflate: Lakkert
Bemerk: Crosby svivel skal kun benyttes sammen med anbefalt ståltau
Advarsel: Må ikke varmebehandles! Brukes ikke på rivningskuler.


Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crosby Svivel S2 gaffel/gaffel

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	WLL tonn	Swivel No	B mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Vekt kg
422500300080	13	3	3-S-2	236	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	4,37
422500500080	16	5	5-S-2	262	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	6,21
422500850080	19	8,5	8-S-2	321	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	11,9
422502500080		25	25-S-2	527	152	51	51	117	93,5	60,5	64

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex