



Crosby Svivel S2 gaffel/gaffel

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Gaffel-Gaffel svivel med koniske ruller. Passer for løft hvor lasten roterer.

Produktegenskaper

- Egnert for hyppig rotasjon under last.
- Alle siviler er individuelt prøvebelastet til 2 ganger arbeidslastgrensen (WLL).
- Utstyrt med smørenippel.
- Alle gaffler leveres komplette med bolter, muttere og splinter.
- Andre typer og kapasiteter opp til 1250 tonn tilgjengelig på forespørsel.

Andre opplysninger

- **Design:** Svivel med gaffler utstyrt med konisk rulletrykklager.
- **Prøvebelastning:** 2 x WLL

Merking: CE-merket, WLL

Overflate: Lakkert

Bemerk: Crosby svivel skal kun benyttes sammen med anbefalt ståltau

Advarsel: Må ikke varmebehandles! Brukes ikke på rivningskuler.

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Art. nr.	Tau diameter mm	WLL tonn	Swivel No	B mm	G,	H,	J,	K,	N mm	O mm	Vekt kg
422500300080	13	3	3-S-2	236	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	4,37
422500500080	16	5	5-S-2	262	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	6,21
422500850080	19	8,5	8-S-2	321	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	11,9
422502500080	25	25	25-S-2	527	152	51	51	117	93,5	60,5	64

Måltabell

