

Crosby Svivel S3 gaffel/øye

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Gaffel-Øye svivel med koniske ruller. Passer for løft hvor lasten roterer.

Produktegenskaper

- Egnert for hyppig rotasjon under last.
- Alle svivler er individuelt prøvebelastet til 2 ganger arbeidslastgrensen (WLL).
- Utstyrt med smørenippel.
- Alle gaffler leveres komplette med bolter, muttere og splinter.
- Andre typer og kapasiteter opp til 1250 t tilgjengelig på forespørsel.

Andre opplysninger

- **Design:** Svivel med gaffler utstyrt med konisk rulletrykklager.
- **Prøvebelastning:** 2x WLL

... [Read more](#)

Merking: CE-merket, WLL

Overflate: Lakkert


Bemerk: Crosby svivel skal kun benyttes sammen med anbefalt ståltau

Advarsel: Må ikke varmebehandles! Må ikke brukes på rivningskuler!

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Crosby Svivel S3 gaffel/øye

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	WLL tonn	Swivel No	Cmm mm	G, mm	H, mm	J mm	K mm	Nmm mm	Omm mm	Qmm mm	Rmm mm	Smm mm	Tmm mm	Vekt kg
422500850090	19	8,5	8-S-3	311	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	31,8	35,8	41,1	38,1	11,3