

## Crosby Svivel S3 gaffel/øye

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

Gaffel-Øye svivel med koniske ruller. Passer for løft hvor lasten roterer.

### Produktegenskaper

- Egnet for hyppig rotasjon under last.
- Alle svivler er individuelt prøvebelastet til 2 ganger arbeidslastgrensen (WLL).
- Utstyrt med smørenippel.
- Alle gaffler leveres komplette med bolter, muttere og splinter.
- Andre typer og kapasiteter opp til 1250 t tilgjengelig på forespørsel.

### Andre opplysninger

- **Design:** Svivel med gaffler utstyrt med konisk rulletrykklager.
- **Prøvebelastning:** 2x WLL

... [Read more](#)

**Merking:** CE-merket, WLL

**Overflate:** Lakkert


**Bemerk:** Crosby svivel skal kun benyttes sammen med anbefalt ståltau

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles! Må ikke brukes på rivningskuler!

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

## Crosby Svivel S3 gaffel/øye

### Måltabell



### Teknisk data

| Art. nr.     | Tau diameter mm | WLL tonn | Swivel No | C mm | G mm | H mm | J mm | K mm | N mm | O mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | Vekt kg |
|--------------|-----------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 422500850090 | 19              | 8,5      | 8-S-3     | 311  | 102  | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 54   | 35,1 | 31,8 | 35,8 | 41,1 | 38,1 | 11,3    |