



## Crosby Svivel S5 øye/øye

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

Øye-Øye svivel med koniske ruller. Passer for løft hvor lasten roterer.

#### Produktegenskaper

- Egnert for hyppig rotasjon under last.
- Alle siviler er individuelt prøvebelastet til 2 ganger arbeidslastgrensen (WLL).
- Utstyrt med smørenippel.
- Alle gaffler leveres komplette med bolter, muttere og splinter.
- Andre typer og kapasiteter opp til 1250 t tilgjengelig på forespørsel.

#### Andre opplysninger

- **Design:** Svivel med gaffler utstyrt med konisk rulletrykklager.
- **Prøvebelastning:** 2 x WLL

**Merking:** CE-merket, Produsent, WLL

**Overflate:** Lakkert

**Bemerk:** Crosby svivel skal kun benyttes sammen med anbefalt ståltau

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

Art. nr.	WLL tonn	Rope Ø mm	Swivel No	D mm	G, mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Vekt kg
422500500100	5	16	5-S-5	249	76	25,4	32,5	31,8	31,8	5,13
422500850100	8,5	19	8-S-5	302	102	31,8	35,8	41,1	38,1	13,3
422501000100	10	22	10-S-5	394	114	42,9	42,9	70	47,8	19,1
422501500100	15	26	15-S-5	416	127	49,3	51,5	70	54	22,2
422502500100	25	-	25-S-5	565	152	57	58,5	98,5	60,5	59

## Måltabell

