Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dobbel fallblokk med stillaskroker (2,5 mtr.), Ikar

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Robust dobbel fallblokk som krever lite vedlikehold. Blokken leveres med webbing og er
utstyrt med svivler for å forhindre at webbing vrir seg.

- Aluminiumshus.
- Fallblokkene har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Skarpkantgodkjent.

Godkjent for vertikal og horisontal bruk.

Andre opplysninger

Kanttestet: Testet ved skarpe kanter, R ≥ 0,5 mm (CNB / P / 11.060 2008 skarp kant Type A)

Karabinkroker: IKAR IKV 32 med 66mm åpning i bunnen.

... *Read more*


Merking: I henhold til standard, Ihht standard
Arbeidstemperatur: -40 ° C til + 50 ° C.
Standard: EN 360

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dobbel fallblokk med stillaskroker (2,5 mtr.), Ikar

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	Max. number of persons	Lengde m	Maks last kg	B mm	L mm	T mm	Vekt kg
822100250660	HWB 2,0 DW X	1	2,5	136	170	425	67	2,2

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex