

Dobbel fallblokk med stillaskroker (2,5 mtr.), Ikar

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Robust dobbel fallblokk som krever lite vedlikehold. Blokken leveres med webbing og er utstyrt med svivler for å forhindre at webbing vrir seg.

- Aluminiumshus.
- Fallblokkene har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Skarpkantgodkjent.

Godkjent for vertikal og horisontal bruk.

Andre opplysninger

Kanttestet: Testet ved skarpe kanter, $R \geq 0,5$ mm (CNB / P / 11.060 2008 skarp kant Type A)

Karabinkroker: IKAR IKV 32 med 66mm åpning i bunnen.

... [Read more](#)

Merking: I henhold til standard, Ihht standard

Arbeidstemperatur: -40 ° C til + 50 ° C.

Standard: EN 360

Dobbel fallblokk med stillaskroker (2,5 mtr.), Ikar

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	Max. number of persons	Lengde m	Maks last kg	B mm	L mm	T mm	Vekt kg
822100250660	HWB 2,0 DW X	1	2,5	136	170	425	67	2,2