

Ropetex wireshmøring Ultra Lube 2

Produktinformasjon



ROPETEX

Produktinformasjon

Ropetex Ultra Lube 2 er et miljøvennlig, avansert hybridfett med høy ytelse. Det er utviklet for bruk i havneområder, offshore- og dyphavsmiljøer. I tillegg har det svært god motstand mot avvasking og er biologisk nedbrytbart, ikke-giftig og ikke-bioakkumulerende.

Ropetex Ultra Lube 2 er et **Environmentally Acceptable Lubricant (EAL)** og er fullt ut i samsvar med VGP 2013. Det kan derfor brukes på kaianlegg, langs elver, ved innsjøer og andre miljø-sensitive områder.

På grunn av produktets sammensetning er det stabilt over et bredt temperaturområde, noe som gjør det egnet for tropiske miljøer.

Typiske bruksområder: Offshorekraner, havnekraner, offshore-, havne- og subsea installasjoner.

Produktegenskaper

Påføringsmetoder	Høytrykksutstyr eller pensling.
Minimum påføringstemperatur	-5°C (produktet bør oppbevares ved minst 10°C i 48 timer før påføring).
NLGI-grad	2
Dråpepunkt	154°C
Bruddpunkt	-60°C
Relativ tetthet	0,9–0,95
Varm saltspraytest	2 880 timer
4-kulers sveisebelastning	> 400 kgf

... [Read more](#)

Arbeidstemperatur: -40°C opptil +120°C

Overflate: Matt svart fett

Bemerk: Husk å laste ned dokumentet med mye nyttig informasjon om smøremidler for ståltau. Se fanen "Dokumenter".

Ropetex wireshmøring Ultra Lube 2

Teknisk data

Art. nr.	Beskrivelse	Vekt kg
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5