Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex wiresmøring Ultra Lube 2

Produktinformasjon



ROPETEX

Produktinformasjon

Ropetex Ultra Lube 2 er et miljøvennlig, avansert hybridfett med høy ytelse. Det er utviklet for bruk i havneområder, offshore- og dyphavsmiljøer.
I tillegg har det svært god motstand mot avvasking og er biologisk nedbrytbart, ikke-giftig og ikke-bioakkumulerende.

Ropetex Ultra Lube 2 er et **E**nvironmentally **A**cceptable **L**ubricant (EAL) og er fullt ut i samsvar med VGP 2013. Det kan derfor brukes på kaianlegg, langs elver, ved innsjøer og andre miljøsensitive områder.

På grunn av produktets sammensetning er det stabilt over et bredt temperaturområde, noe som gjør det egnet for tropiske miljøer.

Typiske bruksområder: Offshorekraner, havnekraner, offshore-, havne- og subsea installasjoner.

Produktegenskaper

Påføringsmetoder	Høytrykksutstyr eller pensling.
Minimum påføringstemperatur	-5°C (produktet bør oppbevares ved minst 10°C i 48 timer før påføring).
NLGI-grad	2
Dråpepunkt	154°C
Bruddpunkt	-60°C
Relativ tetthet	0,9–0,95
Varm saltspraytest	2 880 timer
4-kulers sveisebelastning	> 400 kgf

... *Read more*

Arbeidstemperatur: -40°C opptil +120°C
Overflate: Matt svart fett
Bemerk: Husk å laste ned dokumentet med mye nyttig informasjon om smøremidler for ståltau. Se fanen "Dokumenter".

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex wiresmøring Ultra Lube 2

Teknisk data

Artikkel nr.	Beskrivelse	Vekt kg
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex