

Crosby G-2160 Wide Body sjakkel

Produktinformasjon



Produktinformasjon

"Wide body" sjakkel. Sjakkel med forbedret bue radius som i stor grad forlenger brukstiden på wire stopper. Kan brukes til å koble ståltaustrupper eller syntetiske løftestropper.

Sjakler fra 18 T og større har DNV typegodkjenning iht. Regler for sertifisering av løfteinnretninger, og er produsert i samsvar med DNV MSA krav.

Andre opplysninger

- **Prøvebelastning:** 2 x WLL. opp til 300 T, 1,33 x WLL fra 400 T og oppover
- **Standard:** US. Fed Spec RR-C 271 / NS-EN 13889

... [Read more](#)

Materiale: Legert stål.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL. 30T og oppover har RFID merking.

Arbeidstemperatur: -40°C til 204°C.

Overflate: Galvanisert med lakkert bolt.


Standard: DNV-OS-E101, DNV-ST-0377, DNV-ST-0378

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 7-300 t 5:1 ; 400 t < 4,5:1.

Crosby G-2160 Wide Body sjakkel

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Effective body Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Vekt kg
420100700260	7	53	32	22	90	41	64	46	104	149	32	32	-	105	-	24	18	1,81
420101250260	12,5	61	43	29	118	54	83	61	140	194	35	41	-	137	-	32	23	3,99
420101800260	18	71	52	35	148	64	102	68	172	238	38	51	-	170	-	36	30	6,76
420103000260	30	104	70	41	176	80	127	89	216	289	64	64	-	206	-	45	35	11,9
420104000260	40	91	86	51	205	95	152	102	270	346	44	76	-	259	-	59	43	21,2
420105500260	55	109	83	57	238	114	178	118	311	397	51	89	-	263	-	67	51	30,8
420107500260	75	160	105	70	293	127	185	136	321	474	95	93	102	382	46	70	61	50,8