



Offshore Crosby L-322 svivelkrok

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Swivel hook by Crosby, model L-322 AN

Produktegenskaper

Løftekroker har markeringer smidd inn i produktet som dekker to QUIC-CHECK® funksjoner.

Deformasjonsindikatorer – To strategisk plasserte markeringer, én like under skaftet eller øyet og én på krokspissen, som muliggjør en QUIC-CHECK®-måling for å avgjøre om åpningen i krokgapet har endret seg, noe som indikerer misbruk eller overbelastning.

Vinkelindikatorer – Angir maksimal inkludert vinkel som er tillatt mellom to stropp-/slingbein i kroken. Disse indikatorene gir også mulighet til å anslå andre inkluderende vinkler mellom to slingbein.

Andre opplysninger

- **Standard:** NS-EN 1677-2

Materiale: Legert stål klasse 8.

Merking: CE-merket, Typebetegnelse og klasse.

Overflate: Lakkert

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Art. nr.	WLL tonn	EWL mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	F mm mm	G, mm	H, mm	L mm	O*mm mm	Rmm mm	Smm mm	AA**mm mm	Vekt kg
420500320750	3,2	165	76	38,1	44,5	102	41,1	28,7	33,3	210	29,5	165	16	50,8	1,04
420500540750	5,4	191	89	41,7	50,8	123	51	36,6	41,4	246	35,8	191	19,1	63,5	2,25
420500800750	8	245	116	58	63,5	160	63,5	46	52,5	317	42,9	245	25,4	76,2	4,67
420501150750	11,5	289	127	62	70	192	76	57	67	375	56,5	289	28,7	101	8,8

Måltabell

