



Crosby L-562A ROV Shank krok med øye

Produkt informasjon

Generelt: Styrehylse er festet på hver side av kroken. Utløserkabel er tredd gjennom et borret hull i låsen og brukes til å "fjernstyre" åpningen av låsen.

Standard: NS-EN 1677-2

Materiale: Legert stål klasse 8.

Merking: Typebetegnelse.

Overflate: Lakkert med flouriserende gulffarge.

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Art. nr.	WLL tonn	Hook ID Code	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	K mm	L mm	M mm	AA** mm	J mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420500540520	5,4	IA	421	123	250	51	22	65	6,4	35	29	63,5	9,9	9,5	3
420501150520	11,5	KA	518	192	250	76	32	65	9,7	53	41	330	30	15	3
420501600520	16	LA	550	212	250	83	35	65	9,7	58	49	330	30	18	3
420502200520	22	NA	608	263	250	108	40	85	19	77	60	305	45	31	3
420503150520	31,5	OA	660	346	250	127	48	85	19	106	76	254	-	44	3
420503700520	37	PA	828	357	235	137	47	80	19	95	76	203	-	44	7
420504500520	45	SA	865	392	235	152	47	80	19	108	83	177	-	90	7
420506000520	60	TA	941	470	215	178	53	90	19	130	99	165	-	131	3
420510000520	100	WA	1 185	584	300	173	69	140	19	124	140	127	-	303	7
420515000520	150	XA	1 233	619	230	171	92	150	19	137	152	101	-	395	7

Måltabell

