



Crosby L-562A ROV Shank krok med øye

Produktinformasjon

Produktinformasjon

ROV Shank krok med øye fra Crosby, modell L-562A.

Produktegenskaper

QUIC-CHECK[®] vinkelindikatorer smidd inn i topløkken; samt deformasjons- og vinkelindikatorer smidd på kroken.

Forlenget krokspiss for enkel håndtering.

Størrelsene 5,4 t til 31,5 t bruker ny integrert lås (S-4320) som oppfyller verdensledende standard for løft.

Kraftig, stanset lås som låses sammen med krokspissen.

Fjær med høy syklustoleranse og lang levetid.

Øyefester på begge sider av kroken fungerer som kabelguider. Kabelen føres gjennom et hull boret i låsen, som gjør det mulig for den «fjernopererte» kabelen å åpne låsen.

Kabler og låser med borede hull leveres ikke av Crosby. De kan monteres av din lokale autoriserte Crosby-forhandler.

Andre opplysninger

- **Standard:** NS-EN 1677-2

Materiale: Legert stål klasse 8.

Merking: Typebetegnelse.

Overflate: Lakkert med flouriserende gulfarge.

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

| Art. nr. | WLL tonn | Hook ID Code | B mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | K mm | L mm | M mm | AA** mm | J mm | Vekt kg |
|--------------|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|------------|
| 420500540520 | 5,4 | IA | 421 | 123 | 250 | 51 | 22 | 65 | 6,4 | 35 | 29 | 63,5 | 9,9 | 9,5 |
| 420501150520 | 11,5 | KA | 518 | 192 | 250 | 76 | 32 | 65 | 9,7 | 53 | 41 | 330 | 30 | 15 |
| 420501600520 | 16 | LA | 550 | 212 | 250 | 83 | 35 | 65 | 9,7 | 58 | 49 | 330 | 30 | 18 |
| 420502200520 | 22 | NA | 608 | 263 | 250 | 108 | 40 | 85 | 19 | 77 | 60 | 305 | 45 | 31 |
| 420503150520 | 31,5 | OA | 660 | 346 | 250 | 127 | 48 | 85 | 19 | 106 | 76 | 254 | - | 44 |
| 420503700520 | 37 | PA | 828 | 357 | 235 | 137 | 47 | 80 | 19 | 95 | 76 | 203 | - | 44 |
| 420504500520 | 45 | SA | 865 | 392 | 235 | 152 | 47 | 80 | 19 | 108 | 83 | 177 | - | 90 |
| 420506000520 | 60 | TA | 941 | 470 | 215 | 178 | 53 | 90 | 19 | 130 | 99 | 165 | - | 131 |
| 420510000520 | 100 | WA | 1 185 | 584 | 300 | 173 | 69 | 140 | 19 | 124 | 140 | 127 | - | 303 |
| 420515000520 | 150 | XA | 1 233 | 619 | 230 | 171 | 92 | 150 | 19 | 137 | 152 | 101 | - | 395 |

Måltabell

